

Ease Construction

Rotationsgrind PRO



Prisvärd kvalitet med alla basfunktioner som behövs.

Ökad säkerhet.

Håller obehöriga ute. Tillträde regleras direkt i webbtjänst. Få full kontroll över vilka som befinner sig på området.

Säkra passeringar.

Behöriga passerar enkelt med sitt ID06-kort. Rotationsgrinden loggar alla in- och utpasseringar.

Komplett och redo.

Levereras komplett och redo att börja användas. Det enda som behövs är att ansluta strömmen.



Rotationsgrind PRO

Komplett mobil Rotationsgrind PRO gör det möjligt för alla byggarbetsplatser oavsett storlek att öka säkerheten genom behörighetsstyrd inpassering. Rotationsgrinden är det säkraste sättet att styra flödet av personer till arbetsplatsen och ha kontroll över vilka som befinner sig på området. Endast behöriga personer kommer in genom persongrinden. Det ökar tryggheten för alla som är verksamma på arbetsplatsen. Rotationsgrinden loggar alla in- och utpasseringar.

Mobil Rotationsgrind PRO levereras som en komplett mobil enhet med

passagesystem (controlbox och ID06-kortläsare med knappsats) samt uppkoppling till Ease Construction. Det enda som behövs är att ansluta strömmen, sen är grinden redo att börja användas för att säkra bygget.

Styr vem som får använda persongrinden och ha tillträde till byggarbetsplatsen, enkelt och bekvämt i webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten är det smidigt att hålla koll på vilka som befinner sig på området och lika smidigt att när som helst ta fram en uppdaterad personalliggare.



PRO eller Premium?

Två riktigt bra alternativ att välja mellan.



PRO

- ✓ Komplet med monterat passersystem och kortläsare (ID06)
- ✓ Mobil enhet på bottenplatta
- ✓ Automatisk in- och utcheckning i personalliggare
- ✓ Varmgalvaniserat stål. Halv bur runt vändkors
- ✓ Halv bur runt vändkors
- ✓ IP 43

Premium

- ✓ Komplet med monterat passersystem och kortläsare (ID06)
- ✓ Mobil enhet på bottenplatta
- ✓ Automatisk in- och utcheckning i personalliggare
- ✓ LED Display
- ✓ Bottenplatta av galler
- ✓ Möjlighet att ansluta backup-batteri
- ✓ Rostfritt stål. Hel bur runt vändkors
- ✓ Elektromekanisk
- ✓ IP 54

Produktegenskaper

Spänning	230 V AC
Effektförbrukning	120 VA
Drifttemperatur	-25 till +55
Vikt	575 kg
Skyddsklass	IP 43
Fundament	Stål, 12 mm tjocklek

Hela grinden förutom staketfästen är galvade och lackade. Staketfästen är galvade.

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar



Welcome to a world of Ease.

Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Mått och vikt Rotationsgrind

Höjd	2250 mm
Bredd	1600 mm
Djup	1300 mm
Vikt	575 kg

Mått och vikt Bottenplåt

Bredd	1600 mm
Djup	1400 mm

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se