

Öka säkerheten och få kontroll över svinnet på arbetsplatsen.

Ökad kontroll.

En extra trygghet som bidrar till att minska svinnet på arbetsplatsen.

Flexibel lösning.

Justerbara väggar passar olika containrar. Dörrlåset flyttas enkelt mellan containrar.

Smidig administration.

Bestäm smidigt i webbtjänst vilka som ska ha tillträde och när. Inga obehöriga kommer in.



Få kontroll över svinnet på arbetsplatsen. Vid stölder av utrustning och material är det inte bara pengar som går förlorade utan även mycket tid från arbetet.

En extra vägg och gångdörr tillsammans med dörrlåset ökar kontrollen över vilka som rör sig i containern. Med dörrlåset behöver du inte lägga någon mer tid på att administrera nycklar. Bestäm smidigt i webbtjänsten Ease Construction vilka som ska ha tillträde. Dörren hålls stängd och låst när ingen ska vara där. En extra fördel är att energiåtgången minskar vintertid om containern är uppvärmd.

Väggarna, som finns både som helvägg och halvvägg, byggs av slät plåt med isolering och monteras i medföljande skenor i tak och golv. Väggarna är justerbara så att de passar både isolerade och oisolerade containrar. Som standard levereras väggarna som halvvägg som sluter an mot den passiva dörren, på så vis möjliggörs att containern är fullt isolerad medan möjligheten finns att öppna den passiva dörren för att få in exempelvis pallar.

Uppskattad monterings tid är 1 timme. Vid leverans medföljer tak + väggskenor, väggmodul med förmonterad dörr, anslutningsskena mot passiv dörr, fästvinklar och skruv samt dörrsystem.

Ingår i dörrsystemet

- ✓ Controlbox
- ✓ Eltryckslås, robust
- ✓ ID06-kortläsare med knappsats (kompatibel med ID06 2.0)
- ✓ Tryckknapp
- ✓ Karmöverföring
- ✓ Kontakt



Produktegenskaper Halvvägg

Bredd	1180 mm (justerbar)
Minsta höjdmått invändigt	2270 mm
Mått ytterdörr	900 x 2100 mm (trä)

Väggarna är byggda av 50mm plåtbeklädd cellplast. De monteras med justerbara skenor i tak och vägg.

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar



Welcome to a world of Ease.

Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Produktegenskaper Helvägg

Bredd	2210 mm
Minsta höjdmått invändigt	2270 mm
Mått ytterdörr	900 x 2100 mm (trä)

Väggarna är byggda av 50mm plåtbeklädd cellplast. De monteras med justerbara skenor i tak och vägg.

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar



Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se