

Mobil och fribärande skjutgrind designad för högintensiv användning.

Ökad säkerhet.

Håller obehöriga ute. Behöriga passerar smidigt med sitt ID06-kort. Tillträde regleras enkelt i webbtjänst.

Smidig användning

Snabb öppningshastighet för att öka effektiviteten vid höga trafikflöden. Öppna smidigt med app för att underlätta transporter.

Levereras redo.

Levereras komplett och färdigmonterad. Det är bara att ansluta strömmen.



Skjutgrind

Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil skjutgrind för fordonstrafik. Skjutgrinden ger snabba och säkra flöden. Vår fribärande skjutgrind är utvecklad för det nordiska klimatet och designad för högintensiv användning i byggmiljö. Den helsvetsade skjutgrinden tryggar behovet av en robust konstruktion för byggarbetsplatsen.

Grinden är utrustad med trådlösa fotoceller för ytterligare säkerhet. När fotocellerna påverkas återgår grinden till öppen position. Grinden levereras med blinkljus och tre stycken fjärrkontroller.

Infobrics skjutgrind är monterad på ett betongfundament för direkt placering på en byggarbetsplats. Fundamentet är utformat för att kombineras med byggstängsel och ger en snygg integrering av grinden. Hela monteringen, grind och betongfundament, kan enkelt flyttas med hjälp av gaffeltruck. Förankringspunkter finns förberedda i betongfundamentet för stadig infästning i marken.

Grinden levereras färdigmonterad och komplett med motordrift och styrsystem (controlbox och kortläsare med knappsats för ID06 2.0). Den är förberedd med SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman, behöriga öppnar med sitt ID06-kort. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Grinden går snabbt att installera. Det enda som behövs är att ansluta strömmen.

Grinden finns med en öppningsbredd på 6 meter och 8 meter.



Produktegenskaper Skjutgrind 6 meter

Bredd	8600 mm inkl. anslagstolpe
Höjd	2090 mm. Justerbar med 30 mm
Öppningsbredd	6000 mm
Grindblad	8000 mm
Totalbredd som krävs för att öppna och stänga grinden	14600 mm
Vikt	3000 kg inkl. anslagstolpe

Produktegenskaper Skjutgrind 8 meter

Bredd	11600 mm inkl. anslagstolpe
Höjd	2090 mm. Justerbar med 30 mm
Öppningsbredd	8000 mm
Grindblad	11000 mm
Totalbredd som krävs för att öppna och stänga grinden	17600 mm
Vikt	3100 kg inkl. anslagstolpe

Teknisk beskrivning

Strömförsörjning	230 V
Fundament	Betongfundament
Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod
Öppningshastighet	0,17 m/s
Radiomottagare	Åkerström Sesam Radio system som standard, med fjärrkontroll (3st)
Säkerhet	Nödstop, klämskydd och fotoceller

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar

Skjutgrind 6 meter



Skjutgrind 8 meter



Welcome to a world of Ease.

Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se