

Säker lösning för att styra tillträden på den inhägnade byggarbetsplatsen.

Smidig användning.

Styr tillträde till grindar, containrar och dörrar på det inhägnade bygget. Kan även användas för att registrera närvaro.

Enkel installation.

Det är lätt att komma igång. Installation och underhåll görs smidigt från framsidan på controlboxen när den sitter på plats.

Full flexibilitet.

Den är enkel att flytta runt till andra dörrar och grindar – eller vidare till nya projekt. Administrationen sköts direkt i webbtjänst.



Infobric Construction

Control Box 400 inkl läsare

Controlbox 400 är en säker lösning för att styra tillträden på den inhägnade byggarbetsplatsen. De verksamma på arbetsplatsen behöver bara läsa sitt ID06-kort på den medföljande kortläsaren för att få tillträde. I samma inläsning går det även att få sin närvaro registrerad vilket gör att controlboxen är en enkel lösning för en personalliggare. Obehöriga hålls ute.

Controlbox 400 är kompatibel med 4 kortläsare vilket gör den optimal att använda på fordonsgrindar där det finns behov av att kunna blippa sitt kort en bit bort från grinden.

Controlboxen är tillverkad för att tåla de tuffa förutsättningarna som råder på en byggarbetsplats och kan placeras såväl inne som ute. Den är enkel att flytta runt till andra dörrar och grindar – eller vidare till nya projekt.

Tillträde hanteras enkelt i webbtjänsten Ease Construction. Anslut controlboxen till arbetsplatsen och skapa ett rättighetsschema för inpassering för den specifika grinden eller dörren. Lägg till de personer som ska ha behörighet och ställ in om även närvaroregistrering ska vara aktiverad.

Controlboxen monteras enkelt på befintliga portar och grindar, Controlbox 400 har samma hålbild som sin föregångare vilket gör att den går att använda där det tidigare suttit en Controlbox 395. Installation och underhåll görs från framsidan på controlboxen, vilket gör att det kan göras smidigt när controlboxen sitter på plats utan att den behöver tas ner. Förborrade hål gör det enkelt att dra igenom kablar och dragavlastare håller kablarna på plats.

Enheten kommunicerar trådlöst via mobilnätet till webbtjänsten och behöver inte anslutas till någon centralenhet. Slipp krångel med nätverkskablar runt arbetsplatsen och spara både tid och pengar samtidigt som risken för driftstörningar minskar. Det inbyggda modemmet och SIM-kortet ingår i kostnaden för controlboxen. Enheten levereras med extern antenn, två kortläsare och kan kombineras med tryckknapp för utpassering.

Vid köp av våra grindar ingår controlboxen. Koppla bara boxen till grindstyrningen och den är redo att börja användas.



Hyr eller köp.

Välj själv vilken lösning som passar byggarbetsplatsen bäst. Våra partners har grindar som kan hyras med färdigmonterad controlbox. Eller köp någon av våra färdiga lösningar eller enbart controlboxen separat direkt av oss.

Mobildata, uppdateringar och support ingår.

Produktegenskaper

Höjd	235 mm
Längd	151 mm
Bredd	62 mm
Spänning	90 - 264 VAC
Driftstemperatur	-40 – +55 °c
Kapslingsmaterial	PC / ABS
Skyddsklass	IP65

Användargränssnitt	2.4" 320 x 240px IPS
Anslutningar	LTE/4g på Band 1/3/7/8/20/28 HSDPA/UMTS/3g på 900/2100mhz GPRS/EDGE/2g på 900/1800mhz Ethernet på 10/100 mbit/s
Täckning	Full roaming i alla länder (förutom Estland). Mobildata ingår i produkten.
Minne	10 000 Föranmälda användare. Automatisk anslutning är också möjlig.
Certifieringar	EN 62311:2008

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar



Welcome to a world of Ease.

Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se

