

Robust och driftsäker grind gjord för tuffa tag på bygget.

Ökad säkerhet.

Håller obehöriga ute. Behöriga passerar enkelt med sitt ID06-kort. Tillträde regleras direkt i webbtjänst.

Smidig användning

Snabb öppningshastighet för att öka effektiviteten vid höga trafikflöden. Öppna smidigt med app för att underlätta transporter.

Levereras redo.

Levereras komplett och färdigmonterad. Det är bara att ansluta strömmen.



Vikgrind A

Vikgrind A ett en robust och driftsäker grind som tål tuffa tag på byggarbetsplatsen. En öppnings- och stängningshastighet på 15 sekunder ökar effektiviteten vid höga trafikflöden, vilket gör den till ett perfekt val för byggarbetsplatsen som vill ha snabba och säkra flöden för fordonstrafik.

3-fas ger den ett bättre vridmoment i motorn, vilket gör den starkare och mer robust. Grindbladen är tillverkade i stål med hög hållfasthet för en starkare konstruktion som dessutom gör grinden mer lätthanterlig.


Grinden är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som fotoceller, nödstopp och klämskydd. Grinden har hjältänder för att förhindra att obehöriga tar sig in.

Grinden levereras komplett med motordrift och styrsystem (Controlbox och kortläsare med knappsats), färdigmonterad på mobil bottenplatta av stål.

Styrautmatiken och elektroniken är integrerad i motorstolpen, du slipper externa styrsåp som hänger på sidan av stolpen. Detta gör den kompakt och inte lika utsatt för eventuell påkörning. Det gör även grinden flexibel i val av placering på bygget då den är förberedd för att koppla in ström från båda sidor.

En grind med snabb leverans redo att pluggas in och användas i en högintensiv byggmiljö. Det enda som behövs är att ansluta strömmen. Grinden är förberedd med SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Det finns möjlighet för logotyp mellan grind och blad.



Produktegenskaper Vikgrind A 5 meter

Totalbredd	6200 mm inkl. staketfästen.
Höjd	2180 mm
Öppningsbredd	5000 mm
Bottenplåt	6080 x 1500 mm
Vikt	1200 kg

Produktegenskaper Vikgrind A 6 meter

Totalbredd	7200 mm inkl. staketfästen.
Höjd	2180 mm
Öppningsbredd	6000 mm
Bottenplåt	7080 x 1500 mm
Vikt	1400 kg

Teknisk beskrivning

Öppningshastighet	15 sekunder
Strömförsörjning	400 Vac, 3 fas. Säkras av 10A.
Styrautmatik	FAAC EP 105-2 (Integrerat i motorstolpe)
Motorspel	DAAB MT (integrerat i motorstolpe)
Fundament	Bottenplatta av stål
Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0. Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod
Säkerhet	Klämskydd, Fotocell och Nödstopp

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar

Vikgrind 5 meter



Vikgrind 6 meter

