

Ease Construction

Gånggrind med styrning



Smidig persongrind för situationer som kräver en större öppning.

Ökad säkerhet.

Håller obehöriga ute. Behöriga passerar enkelt med sitt ID06-kort. Tillträde regleras direkt i webbtjänst.

Flexibel och tålig.

En dörrstängare som tål det nordiska klimatet för säkra byggen. Mobil och enkel att flytta efter behov.

Levereras komplett.

Levereras komplett och färdigmonterad. Det är bara att ansluta strömmen.



Gånggrind med styrning

Smidig persongrind för behörighetsstyrd inpassering på byggarbetsplatsen. Gånggrinden är ett bra komplement till rotationsgrinden vid situationer där det krävs en större öppning för större föremål som exempelvis skottkärra eller verktygsvagn.

Med en gånggrind förbättras säkerheten på arbetsplatsen genom att endast behörig personal får tillträde. Via webbtjänsten Ease Construction styrs vem

som har tillträde att passera genom grinden och under vilka tider. Grinden är utrustad med Controlbox och två kortläsare som öppnas med ID06-kort och en dörrstängare som tål det nordiska klimatet. Grinden kommer komplett och färdigmonterad på plåt och är enkel att flytta efter behov. Det är bara att ansluta strömmen, sen är grinden redo att säkra bygget.

Grinden finns med en öppningsbredd på 120 cm och 150 cm.



Produktegenskaper Gånggrind med styrning 120 cm

Höjd	2415 mm
Totalbredd	1500 mm
Öppningsbredd	1200 mm
Dörrblad	1200 mm x 1995 mm
Bottenplåt	1000 mm x 2000 mm
Vikt	335 kg

Teknisk beskrivning

Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod
Spänning	230 V AC

Produktegenskaper Gånggrind med styrning 150 cm

Höjd	2415 mm
Totalbredd	1800 mm
Öppningsbredd	1500 mm
Dörrblad	1500 mm x 1995 mm
Bottenplåt	1000 mm x 2500 mm
Vikt	350 kg

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar

Gånggrind 120 cm



Gånggrind 150 cm

