

Driftsäker och flexibel skjutgrind för snabba och säkra flöden.

Smidig användning.

Behöriga passerar smidigt med ID06-kort eller app. Tillträde regleras enkelt i webbtjänst. Obehöriga stängs ute.

Flexibel placering.

Flexibel med möjlighet till vänster- eller högerhängning beroende på placering. Smidig att förflytta vid behov.

Levereras redo.

Levereras komplett och färdigmonterad. Det är bara att ansluta strömmen.



Skjutgrind A

Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil skjutgrind för fordonstrafik. Skjutgrind A är en driftsäker fribärande skjutgrind utvecklad för det nordiska klimatet och designad för högintensiv användning i byggmiljö. En grind som ger snabba och säkra flöden.

Skjutgrinden är en varmförzinkad motorskjutgrind utrustad med PA6 boggiehjul med underhållsfria kullager som tryggar behovet av en robust konstruktion för byggarbetsplatsen. Grinden är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som dubbla fotoceller, stoppknapp på in- och utsida samt aktiv klämkräftdetektering, vilket innebär att motorn vänder på en given kraftnivå när den stöter på ett hinder. Fotocell på anhållstolpen är trådlös tack vare batteri och solcellspaket.

Grinden är flexibel i val av placering på bygget. Den ändras enkelt från höger- eller vänsterhängning med ett vred i elskåpet. Grinden kan enkelt förflyttas genom de integrerade lyftöglorna eller uttagen för gaffeltruck.

Kontinuerlig och smidig drift säkerställs genom skjutgrindens ändlägesgivare som ser till att grindens ytterlägen alltid är definierade. Ingen tidsödande inlärningscykel krävs.

Grinden levereras färdigmonterad och komplett med motordrift och styrsystem (Controlbox och kortläsare med knappsats för ID06 2.0). Den är förberedd med SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman, behöriga öppnar med sitt ID06-kort. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Skjutgrind A går snabbt att installera. Det enda som behövs är att ansluta strömmen så är grinden igång och kan börja användas på bygget.



Produktegenskaper Skjutgrind A 6 meter

Bredd	8600 mm inkl. anhållstolpe
Höjd	2000 mm (2160 totalhöjd från mark till högsta punkt).
Öppningsbredd	6000 mm
Grindblad	8060 mm
Totalbredd som krävs för att öppna och stänga grinden	14400 mm
Vikt	1300 kg exkl. anhållstolpe

Produktegenskaper Skjutgrind A 8 meter

Bredd	10600 mm inkl. anhållstolpe
Höjd	2000 mm. (2160 totalhöjd från mark till högsta punkt).
Öppningsbredd	8000 mm
Grindblad	10060 mm
Totalbredd som krävs för att öppna och stänga grinden	18400 mm
Vikt	1350 kg exkl. anhållstolpe

Teknisk beskrivning

Strömförsörjning	230 V. Säkras av 10A.
Stativ	Stålkonstruktion med vikter i betong.
Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod
Öppningshastighet	0,6 m/s
Säkerhet	Belastningsvakt, Fotocell och Stopp

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar

Skjutgrind 6 meter



Skjutgrind 8 meter



Welcome to a world of Ease.

Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se